

Speed 3000 微孔板离心机

🌀 高效

🔊 低噪

🛡️ 安全

Speed 3000微孔板离心机，外形流畅美观，具备“平稳启动”和“平稳制动”功能的离心机；该款微孔板离心机适用于96孔/384孔PCR板，及其他类型适用尺寸的微孔板。

产品详解



- 离心对象：微孔板×2
- 转速范围：300~3000rpm
- 最大离心力：608xg；
- 300~3000rpm转速可调，PCR板等各种微孔板瞬时离心优选产品

创新点

转速可调，最高转速3000rpm

性能介绍

1.优质的离心能力

- 转速可调，最高转速3000rpm；
- Flash瞬时离心、定时定速离心可选，满足用户多种离心需求；
- Flash瞬时离心模式下，达到最高转速约6秒，快速离下挂壁液滴；

2.完善的安全保护

- 门盖保护、超速和不平衡探测系统、可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行；
- 运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，LCD显示结果代码；

3.人性化的操作

- 平稳开盖设计，机身无抖动；
- 开盖按键采取人性化的下按式操作。

技术参数

转速范围	300~3000rpm
最大离心力	608xg
样品处理量	2块96孔PCR板/酶标板
样品装载方式	垂直
定时范围	1-99min/1-59sec可选
最快加速时间	6S
最快减速时间	5S
工作噪音	≤60dB(A)
电源	DC24V/2.75A
功率	55W
外形尺寸	225×225×215mm
净重	3.9kg
防护等级	IP20
允许环境温度/相对湿度	+5~40℃/80%